

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**NR CE KS 301 U24L (D) 15-1,4/1/2020**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **KS 301 U24L (D) 15-1,4**
2. Zamierzone zastosowanie: w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych
3. Producent:  
  

**SIL-PRO Błoczki Silikatowe Sp. z o.o.**  
**Godzikowice 50M**  
**55-200 Oława**  
**Polska**

**www.sil-pro.pl**
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **2+**
5. Norma zharmonizowana: **EN 771-2:2011+A1:2015**  
Jednostka notyfikowana:

**Jednostka notyfikowana nr 0839**  
**Qualitätsgemeinschaft Mauerwerksprodukte eV**  
**Entenfangweg 15; 30419 Hannover, Niemcy**

## 6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki			Właściwości użytkowe
Wymiary i odchyłki wymiarów	Długość (l)		248 mm
	Szerokość (w)		240 mm
	Wysokość (t)		248 mm
	Kategoria odchyłek		T3
Kształt i budowa	Grupa wg PN-EN 1996-1-1+A1:2013 Objętość drążeń		1 ≤ 25 %
Wytrzymałość na ściskanie	Kategoria elementu murowego		I
	Klasa wytrzymałość na ściskanie		15
	Kierunek obciążenia podczas badania		⊥ do spoiny wspornej
Wytrzymałość spoiny	Wartość początkowej wytrzymałości charakterystycznej na ścinanie (wg PN-EN 998-2:2012, zał. C)	dla zaprawy zwykłej	0,15 N/mm <sup>2</sup>
		dla zaprawy cienkowarstwowej	0,30 N/mm <sup>2</sup>
Reakcja na ogień			A1
Absorpcja wody			<16%
Przepuszczalność pary wodnej	Współczynnik dyfuzji pary wodnej μ (wg PN-EN 1745:2012, tabela A.2)		5/10
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	Gęstość brutto w stanie suchym	Min	1.210kg/m <sup>3</sup>
		Max	1.400kg/m <sup>3</sup>
Opór cieplny	Współczynnik przewodzenia ciepła λ <sub>10,dry,unit</sub>		0,41W/mK (P=50%)
	Sposób oceny (metoda wg PN-EN 1745:2012)		P2

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialności producenta określonego powyżej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

**Marcin Głowacki – Dyrektor generalny**

(Nazwisko i funkcja)

**Godzikowice 14.09.2020**

(miejsce i data wystawienia)

*M. Głowacki*

(podpis)

**Marcin Głowacki**

**DYREKTOR GENERALNY**