

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR KS 301 UPSW 15-1,2/1/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Pustak silikatowy wentylacyjny KS 301 UPSW 15-1,2
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Pustak silikatowy wentylacyjny KS 301 UPSW 15-1,2 PN-B-12013 250x240x220 A160 Z
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wykonywania przewodów wentylacyjnych, zarówno do wentylacji grawitacyjnej jak i mechanicznej, w połączeniu ze ścianami budynków.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

SIL-PRO Błoczki Silikatowe Sp. z o.o.
Godzikowice 50M
55-200 Oława
Polska

www.sil-pro.pl

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony

.....

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-12013:2009 Pustaki silikatowe wentylacyjne**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

.....

7b. Krajowa ocena techniczna.....

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

.....

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania		Deklarowane właściwości użytkowe
Wymiary	Długość	250 mm
	Szerokość	240 mm
	Wysokość	220 mm
	Średnica otworu	160 mm
	Minimalna grubość ścianek	40 mm
Odchyłki wymiarów	Wysokość	+/- 1 mm
	Grubość ścianek	+ 2 mm
	Pozostałe	+/- 4 mm
Kształt i budowa	Powierzchnia okrągłego otworu wentylacyjnego	> 19000 mm ²
Masa w stanie suchym		15,9 kg
Gęstość netto w stanie suchym		> 1600 kg/m ³
Klasa wytrzymałości na ściskanie		15
Kierunek obciążenia podczas badania		⊥ do spoiny wspornej
Absorpcja wody		< 16 %
Reakcja na ogień		A1

9.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.


W imieniu producenta podpisać:

Marcin Głowacki – Dyrektor generalny

(Nazwisko i funkcja)

Godzikowice 14.09.2020

(miejsce i data wystawienia)


(podpis)**DYREKTOR GENERALNY**